MATERIALE EDILE

Scheda Tecnica 6B

Primer Dark

Primer bituminoso all'acqua pronto all'uso per manti e guaine bituminose

Descrizione

PRIMER DARK è un'emulsione di bitumi selezionati e resine a rapida essiccazione con alto potere bagnante che, a differenza di altri primer bituminosi, all'azione di promotore d'adesione, esplica un'azione consolidante anche su superfici in cls, grazie alla nuova efficacissima formulazione ecologica. Inoltre, essendo a base di acqua, è un prodotto estremamente vantaggioso e di elevatissima praticità poiché non contiene altri solventi.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE

Aspetto	liquido
Colore	nero
Consumo	100-120 gr/mq
T' di asciugatura	30' a 25°C
T' di sovrapposizione	36-48 ore
Peso specifico	1,02
Stab. in magazzino	1 anno in cont. integri ed a T° tra 5°C e 40°C

Preparazione

PRIMER DARK è un prodotto pronto all'uso. Applicare senza diluire.

Applicazione

PRIMER DARK si applica a rullo, pompa airless o pennello sulla superficie preventivamente pulita, priva di parti incoerenti od ammalorate.
Il consumo previsto (100-120 gr/mq) da applicare in una sola mano, varia in funzione del grado di assorbimento del fondo.

Avvertenze

R 22 nocivo per ingestione
R 36 evitare il contatto con gli occhi
S 2 conservare fuori dalla portata dei bambini
S 29 non gettare i residui nelle fognature.
Teme il gelo.

Confezioni

Lt 5
Lt 10
Lt 20

Voce di capitolato

Primerizzazione di superfici edili da impermeabilizzare con guaine e manti bituminosi, con ancorante consolidante bituminoso all'acqua tipo PRIMER DARK - Naici -, per un consumo di 100-120 gr/mq.

Assistenza

***FEAT* oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**